


UTILLAJES AUTOMOCION CE**CABALLETES 10 TM**

Caballetes soporte para usar en el apoyo de vehículos industriales peso máximo de 10 TM
Es imprescindible para su uso observar las siguientes medidas de seguridad:

- La superficie de apoyo del caballete debe estar limpia y nivelada.
- apoyar el caballete en superficies duras como asfalto, hormigón, enlosados, etc., nunca en suelos de tierra u otros que no ofrecen resistencia adecuada al peso del vehículo
- El apoyo del vehículo sobre el caballete debe quedar centrado con el eje del mismo.
- poner el pasador de seguridad del bulón del extensible una vez posicionado el caballete en su altura.



HAT 528



HAT 521

HAT 522

HAT 5

REFERENCIA	FUERZA	ANCHO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	CARRERA	POSICIONES	PESO	CABEZA
HAT 521	10 T	320 MM	290 MM	460 MM	170 MM	6	10 KG	ACERO
HAT 522	10 T	470 MM	445 MM	725 MM	280 MM	8	17 KG	ACERO
HAT 523	10 T	590 MM	680 MM	1125 MM	445 MM	12	23 KG	ACERO
HAT 528	10 T	780 MM	1400 MM	1875 MM	475 MM	8	40 KG	CAUCHO